

令和元年度 土地改良事業等工事積算基準 の訂正（第1回）

工事積算基準等の運用

Ⅲ 資 料

正	誤	備 考																						
<p style="text-align: center;">Ⅲ 資 料</p> <p>1 作業日当り標準作業量 【省略】</p> <p>2 市場単価の1日当り標準施工量 【省略】</p> <p>X～1000 鉄筋工 【省略】</p> <p style="text-align: center;"><u>〔削除〕</u></p> <p>【省略】</p>	<p style="text-align: center;">Ⅲ 資 料</p> <p>1 作業日当り標準作業量 【省略】</p> <p>2 市場単価の1日当り標準施工量 【省略】</p> <p>X～1000 鉄筋工 【省略】</p> <p><u>X～2100 インターロッキングブロック工</u></p> <p style="text-align: right;">表1</p> <table border="1" data-bbox="1427 814 2585 1184"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>規格・仕様</th> <th>施工数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">設 置</td> <td>直線配置</td> <td>ブロック厚 6 cm ブロック厚 8 cm</td> <td rowspan="2">100 m²</td> </tr> <tr> <td>曲線配置</td> <td>ブロック厚 6 cm ブロック厚 8 cm</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">設 置</td> <td>直線配置 3色以上による色合わせ</td> <td>ブロック厚 6 cm ブロック厚 8 cm</td> <td rowspan="2">80 m²</td> </tr> <tr> <td>曲線配置 3色以上による色合わせ</td> <td>ブロック厚 6 cm ブロック厚 8 cm</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">撤 去</td> <td>再使用目的の撤去</td> <td>ブロック厚 6 cm、8 cm</td> <td>200 m²</td> </tr> <tr> <td>とりこわし</td> <td>ブロック厚 6 cm、8 cm</td> <td>300 m²</td> </tr> </tbody> </table> <p>【省略】</p>	区 分	規格・仕様	施工数量	設 置	直線配置	ブロック厚 6 cm ブロック厚 8 cm	100 m ²	曲線配置	ブロック厚 6 cm ブロック厚 8 cm	設 置	直線配置 3色以上による色合わせ	ブロック厚 6 cm ブロック厚 8 cm	80 m ²	曲線配置 3色以上による色合わせ	ブロック厚 6 cm ブロック厚 8 cm	撤 去	再使用目的の撤去	ブロック厚 6 cm、8 cm	200 m ²	とりこわし	ブロック厚 6 cm、8 cm	300 m ²	<p>字句、表の削除</p>
区 分	規格・仕様	施工数量																						
設 置	直線配置	ブロック厚 6 cm ブロック厚 8 cm	100 m ²																					
	曲線配置	ブロック厚 6 cm ブロック厚 8 cm																						
設 置	直線配置 3色以上による色合わせ	ブロック厚 6 cm ブロック厚 8 cm	80 m ²																					
	曲線配置 3色以上による色合わせ	ブロック厚 6 cm ブロック厚 8 cm																						
撤 去	再使用目的の撤去	ブロック厚 6 cm、8 cm	200 m ²																					
	とりこわし	ブロック厚 6 cm、8 cm	300 m ²																					

正 誤 表 (第 1 回)

正	誤	備 考
---	---	-----