

F～1140 長尺コンクリートフリユーム据付

1 適用範囲

本資料は、1本の長さが4m以上10m以下で質量が14.0t/本以下のコンクリートフリユームの据付に適用する。

ただし、1本の長さが4mで5.80t/本以下については、土木工事標準単価による。

2 施工歩掛

長尺コンクリートフリユームの据付歩掛は次表を標準とする。

表2-1 長尺コンクリートフリユーム据付歩掛 (10m当り)

材料規格	名称	規格	単位	数量	備考
長さ(m)					
4.0 5.0	土木一般世話役		人	0.2	
	特殊作業員		〃	0.2	
	普通作業員		〃	0.6	
	各種クレーン	油圧伸縮ジブ型〇t吊	日	0.2	表2-2
8.0以上 10.0以下	土木一般世話役		人	0.1	
	特殊作業員		〃	0.1	
	普通作業員		〃	0.6	
	各種クレーン	油圧伸縮ジブ型〇t吊	日	0.1	表2-2

(注1) トラッククレーン及びラフテレーンクレーンの規格は表2-2による。ただし、現場条件等により、これによりがたい場合は別途考慮する。

(注2) 歩掛は運搬距離20m程度までの小運搬を含む据付作業であり、床掘、基礎、埋戻し等は含まない。

(注3) 目地は設置費のみとし、資材費は別途計上とする。ただし、目地資材に、シーリング、熱融着式接合材を使用する場合は、設置手間についても別途計上とする。

(注4) 支承等の据付は別途計上する。

(注5) トラッククレーン及びラフテレーンクレーンは賃料とする。

(注6) 再使用撤去歩掛は、据付歩掛の50%とする。

表2-2 使用機械

質量区分	機械名	規格
質量2.5t/本以下	トラッククレーン	油圧伸縮ジブ型4.9t吊
質量2.5t/本を超え4.0t/本以下	ラフテレーンクレーン	油圧伸縮ジブ型20t吊
質量4.0t/本を超え8.0t/本以下	〃	油圧伸縮ジブ型25t吊
質量8.0t/本を超え14.0t/本以下	〃	油圧伸縮ジブ型35t吊

3 単価表

(1) 長尺コンクリートフリユーム据付10m当り単価表

名称	規格	単位	数量	摘要
土木一般世話役		人		表2-1
特殊作業員		〃		〃
普通作業員		〃		〃
各種クレーン賃料	油圧伸縮ジブ型〇t吊	日		表2-1、表2-2
計				